

# EMS

智能通讯箱



eManager-C1 Pro



集成EMS控制器  
交换机和防逆流电表



支持4G、蓝牙、以太网  
和RS485多种通讯方式

10

支持多达10台混合  
逆变器的集中监控



本地近端+远程移动式  
全天候监控



云边协同  
实现远程运维

IP65

一体化设计  
IP65防护等级

型号	eManager-C1 Pro
<b>常规参数</b>	
应用场景	工商业电站/储能项目集中监控
通讯接口	蓝牙/4G/以太网/RS485
云端信息采集间隔 [分钟]	1~30 [可选],5[标准]
硬件升级方式	网口/USB/远程
访问数据方式	Web/APP/本地Web
<b>电气参数</b>	
直流输入电压	9~36Vdc
交流输入电压	176~300Vac
输入频率	50/60Hz
最大功耗	50W
<b>通用参数</b>	
工作温度范围	-25°C~60°C
工作湿度范围	5%-95% (无冷凝)
尺寸[H*W*D][mm]	300*400*170
重量[kg]	7.5
防护等级	IP65
安装方式	壁挂式
箱体材质	PC塑胶
<b>订购信息</b>	
eManager-C1 Pro	内含EMS控制器eManager-C1、交换机（可选）和防逆流电表（可选）